

rohrlux®

Tekniset tiedot
Konevalaisin LED Sarja 32
Tuote-n:o 3206630-10

Tyyppi	
Suojaputkivalaisin	Kestävä rakenne
	Tasainen LED valon heijastuma diffuusiokalvon ansiosta
Materiaalierittely	
Suojaputki	Borosilikaatti
2-osaiset päätyruuvitulpat	Polybutylenterephthalat (PBT) luonnonvalkoinen
LED yksikön tiedot	
	LED-yksikkö, jossa 132 LED (6ft)
	Valovirta = 6605 Lumen = 8444 Lux 0,5 m päässä = Valon tuotto 101 lm/W
	Valon väriämpötila, valkoinen, 4000K
	Valaistuskulma (valon aukeama) 120°
Keskimääräinen käyttöikä	40000 h
Liitäntälaitteen tiedot	
	220 - 240 V AC / 50- 60Hz
	Järjestelmäteho 66W
Valoketjutus	
Edellytykset: Johdon pituus yksikköä kohden 5m, johdon poikkipinta-ala 1,5mm ² , syöttöjännite 230V	Suurin ottoteho valoketjua kohden 500W (esim. 7 X 66W)
Ympäristön lämpötila	
Käyttölämpötila	-25°C ...+35°C
Kotelointiluokka / Suojausluokka / Iskunkestävyys	
Kotelointiluokka	IP 67
Suojausluokka	I
Iskunkestävyys	
Muuta	
	Läpijohdotus päätytiivisteellä („sokeatulpalla“)
	Kaksi metallipantakiinnitintä, joissa kumimansetti
Mitat / Paino / Pakkauskoko	
Pituus x Läpimitta	1802mm x 67mm
Valaiseva pinta	1680mm
Paino	
Pakkauskoko	1 kpl / 4 kpl
Alkuperämaa	Saksa
Koestusmerkinnät / Sertifikaatit	



EMV/EMF



Bauart geprüft
Sicherheit
Regelmäßige
Produktions-
überwachung
www.tuv.com
ID: 1000000000

